

# SmallRig

## NP-F550 USB-C Rechargeable Camera Battery

**EN** Operating Instruction  
**DE** Betriebsanweisungen  
**FR** Instructions opérationnelles  
**IT** Istruzioni per l'uso  
**ES** Instrucciones operativas

**PT** Instruções de funcionamento  
**NL** Gebruiksaanwijzing  
**SE** Bruksanvisning  
**KR** 운영 지침

## In the Box

NP-F550 USB-C

Rechargeable Camera Battery	× 1	User Manual	× 1
Battery Protective Cover	× 1	Operating Instruction	× 1
USB-A To USB-C Cable	× 1	Guarantee Card	× 1


## Specifications

Items	Parameters
Battery Type	Lithium-ion Battery
Battery Parameters	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Charging Voltage	8.4V
Nominal Voltage	7.27V
Cell Nominal Capacity	3500mAh
Battery Nominal Capacity	3300mAh
Charging Current	Standard Charging: 0.5C (1700mA) Fast Charging: 1C (3400mA)
Maximum Charging Current	1C
USB-C Input	5V – 2.3A (Max)
Maximum Discharge Current	10A
Over-discharge Current Protection Point	12 - 18A
Discharge Cut-off Voltage	5.0V
Operating Temperature	0°C - 45°C

Battery Weight	112 ± 5g
Battery Case Material	PC + ABS
Indicator Light	When charging, the light shows red; when the battery is fully charged, the light shows green.

\* The data are measured by SmallRig Lab but may vary based on specific circumstances.

## Product Details



## Battery Instructions

1. Please fully charge the battery pack when using for the first three times.
2. For more information, please refer to the battery part in your camera manual.

## Im Karton

NP-F550 USB-C

Wiederaufladbarer Kameraakku	× 1	Bedienungsanleitung	× 1
Schutzabdeckung für Akku	× 1	Betriebsanleitung	× 1
USB-A auf USB-C Kabel	× 1	Garantiekarte	× 1


## Produktparameter

Artikel	Spezifikation
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterien
Batterieparameter	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Ladespannung des Anschlusses	8.4V
Nennspannung der Batterie	7.27V
Nennkapazität der Zelle	3500mAh
Nennkapazität der Batterie	3300mAh
Ladestrom	Schnellladung: 0.5C (1700mA) Standardladung: 1C (3400mA)
Maximaler Ladestrom	1C
USB-C-Ladung USB-C	5V – 2.3A (Max)
Maximaler Entladestrom	10A
Schutzpunkt für Überentladestrom	12 - 18A
Abschaltspannung der Entladung	5.0V
Betriebstemperatur	0°C - 45°C

Batteriegewicht	112 ± 5g
Material des Batteriegehäuses	PC + ABS
Anzeigeleuchten	Beim Laden leuchtet die Anzeige rot; wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt das Licht zu grün.

\*Die Daten wurden von SmallRig Lab gemessen, können jedoch je nach spezifischen Umständen variieren.

## Produktdetails



## Batteriehinweise

1. Bitte laden Sie den Akkupack bei den ersten drei Verwendungen vollständig auf.
2. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über den Akku in Ihrer Kamerabedienungsanleitung.

### Dans la Boîte

NP-F550 USB-C Batterie	× 1	Manuel de l'utilisateur	× 1
d'appareil photo rechargeable			
Couverture de protection de la batterie	× 1	Instruction d'opération	× 1
Câble USB-A à USB-C	× 1	Carte de garantie	× 1


### Paramètres du produit

Élément	Spécifications
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Batterie lithium-ion	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Tension de charge du port	8.4V
Tension nominale de la batterie	7.27V
Capacité nominale des cellules	1030mAh
Capacité nominale de la batterie	3300mAh
Courant de charge	Charge rapide: 0.5C (1700mA) Charge standard: 1C (3400mA)
Courant de charge maximal	1C
Chargement USB-C	5V – 2.3A (Max)
Point de protection contre le courant de décharge excessif	10A
Schutzpunkt für Überentladestrom	12 - 18A
Tension de coupure de la décharge	5.0V
Température de travail	0°C - 45°C

Température de travail	112 ± 5g
Matériau du boîtier de la batterie	PC + ABS
Voyant	Lors de la charge, le témoin lumineux est rouge ; lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin devient vert.

\*Les données sont mesurées par le laboratoire SmallRig mais peuvent varier en fonction des circonstances spécifiques.

## Détails du Produit



## Instructions de la Batterie

1. Veuillez charger complètement le pack de batterie lors de l'utilisation pour les trois premières fois.
2. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la partie batterie dans le manuel de votre appareil photo.

**Nella Scatola**

NP-F550 USB-C Batteria Ricaricabile per Fotocamera	× 1	Manuale Utente	× 1
Copertura Protettiva per Batteria	× 1	Istruzioni Operative	× 1
Cavo USB-A a USB-C	× 1	Carta di Garanzia	× 1

**Parametri del prodotto**


Progetto	Specifica
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Parametri della batteria	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Parametri della batteria	8.4V
Voltaggio nominale della batteria	7.27V
Capacità nominale della cella	3500mAh
Capacità nominale della batteria	3300mAh
Corrente di ricarica	Ricarica rapida: 0.5C (1700mA) Ricarica standard: 1C (3400mA)
Corrente di carica massima	1C
Ricarica USB-C	5V – 2.3A (Max)
Corrente di scarica massima	10A
Punto di protezione da corrente di scarica eccessiva	12 - 18A
Tensione di interruzione di scarica	5.0V
Temperatura di lavoro	0°C - 45°C



Peso della batteria	112 ± 5g
Materiale dell'alloggiamento della batteria	PC + ABS
Spia	Durante la carica, la spia è rossa; quando la batteria è completamente carica, la spia diventa verde.

\*I dati sono misurati dal laboratorio SmallRig ma possono variare a seconda delle circostanze specifiche.

## Dettagli del Prodotto



## Istruzioni per la Batteria

1. Si prega di caricare completamente il pacco batteria quando si utilizza per le prime tre volte.
2. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla parte della batteria nel manuale della fotocamera.

## En la Caja

NP-F550 USB-C Batería

Recargable de Cámara × 1 Manual de Usuario × 1

Cubierta Protectora de Batería × 1 Instrucciones de Operación × 1

Cable de USB-A a USB-C × 1 Tarjeta de Garantía × 1


## Parámetros del producto

Artículo	Especificación
Tipos de baterías	Batería de iones de litio
Parámetros de la batería	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Voltaje de carga del puerto	8.4V
Voltaje nominal de la batería	7.27V
Capacidad nominal de las celdas	3500mAh
Capacidad nominal de la batería	3300mAh
Corriente de carga	Carga rápida: 0.5C (1700mA) Carga estándar: 1C (3400mA)
Corriente máxima de carga	1C
Carga por USB-C	5V – 2.3A (Max)
Corriente máxima de descarga	10A
Punto de protección contra sobredescarga	12 - 18A
Voltaje de corte de descarga	5.0V
Temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C

Peso de la batería	112 ± 5g
Material de la carcasa de la batería	PC + ABS
Indicador luminoso	Al cargar, la luz se muestra roja; cuando la batería está completamente cargada, la luz se vuelve verde.

\*Los datos están medidos por el laboratorio de SmallRig pero pueden variar según las circunstancias específicas.

## Detalles del Producto



## Instrucciones de la Batería

1. Por favor, cargue completamente el paquete de baterías al usarlo por las primeras tres veces.
2. Para más información, por favor consulte la parte de la batería en el manual de su cámara.

## Na Caixa

NP-F550 USB-C Bateria Recarregável de Câmera	× 1	Manual do Usuário	× 1
Capa Protetora de Bateria	× 1	Instruções de Operação	× 1
Cabo USB-A para USB-C	× 1	Cartão de Garantia	× 1


## Especificações do Produto

Item	Especificação
Tipo de Bateria	Bateria de íon de lítio
Parâmetros de bateria	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Tensão de Carregamento da Porta	8.4V
Tensão Nominal da Bateria	7.27V
Capacidade Nominal da Célula	3500mAh
Capacidade Nominal da Bateria	3300mAh
Corrente de Carga	Carregamento Rápido: 0.5C (1700mA) Carregamento Padrão: 1C (3400mA)
Corrente Máxima de Carregamento	1C
Carregamento USB-C	5V – 2.3A (Max)
Corrente Máxima de Descarga	10A
Ponto de Proteção contra Corrente de Descarga Excessiva	12 - 18A
Voltagem de corte de descarga	5.0V
Temperatura de operação	0°C - 45°C

Peso da Bateria	112 ± 5g
Material da Carcaça da Bateria	PC + ABS
Indicador de Luz	Ao carregar, a luz fica vermelha; quando a bateria está completamente carregada, a luz fica verde.

\*Os dados são medidos pelo laboratório da SmallRig, mas podem variar de acordo com as circunstâncias específicas.

## Detalhes do Produto



## Instruções da Bateria

1. Por favor, carregue completamente o pacote de bateria quando usar pelas primeiras três vezes.
2. Para mais informações, consulte a parte da bateria no manual da sua câmera.

## In de Doos

NP-F550 USB-C

Oplaadbare Camera Batterij × 1      Gebruikershandleiding × 1

Batterij Beschermhoes × 1      Bedieningsinstructies × 1

USB-A naar USB-C Kabel × 1      Garantiekaart × 1


## Productparameters

Item	Specificaties
Batterijtype	Lithium-ion
Batterijparameters	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Poortlaadspanning	8.4V
Nominale spanning van batterij	7.27V
Nominale capaciteit van cel	3500mAh
Nominale capaciteit van batterij	3300mAh
Laadstroom	Snel opladen: 0.5C (1700mA) Standaard opladen: 1C (3400mA)
Maximale laadstroom	1C
USB-C opladen	5V – 2.3A (Max)
Maximale ontlaadstroom	10A
Overontladingsstroom- beveiligingspunt	12 - 18A
Cut-off ontlaadspanning	5.0V
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C

Bedrijfstemperatuur	112 ± 5g
Bedrijfstemperatuur	PC + ABS
Bedrijfstemperatuur	Tijdens het opladen is het licht rood; wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het licht groen.

\*De gegevens zijn gemeten door SmallRig Lab, maar kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

## Productdetails



## Batterij Instructies

1. Laad het batterijpakket volledig op wanneer u het de eerste drie keer gebruikt.
2. Voor meer informatie, zie het batterijgedeelte in de handleiding van uw camera.

**SE**

## I Lådan

NP-F550 USB-C

Uppladdningsbart Kamerabatteri × 1      Användarmanual × 1

Skyddshölje för Batteri × 1      Driftsinstruktion × 1

USB-A till USB-C Kabel × 1      Garantikort × 1

## Produktparametrar


Artikel	Specifikation
Typ av batteri	Litiumjon
Parametrar för batteri	3500mAh 7.27V 25.4Wh
Port laddningsspänning	8.4V
Batteriets nominella spänning	7.27V
Cellens nominella kapacitet	3500mAh
Batteriets nominella kapacitet	3300mAh
Laddningsström	Snabb laddning: 0.5C (1700mA) Standardladdning: 1C (3400mA)
Maximal laddningsström	1C
USB-C-laddning	5V – 2.3A (Max)
Maximal urladdningsström	10A
Skyddspunkt för överladdningsström	12 - 18A
Avstängningsspänning för urladdning	5.0V
Arbetstemperatu	0°C - 45°C



Batteriets vikt	112 ± 5g
Material i batterihölje	PC + ABS
Indikator	När den laddar visar lampan rött; när batteriet är fulladdat visar lampan grönt.

\*Data är mätta av SmallRig Lab men kan variera beroende på specifika omständigheter.

## Produktdetaljer



## Batteriinstruktioner

1. Vänligen ladda batteripaketet fullständigt när det används för de första tre gångerna.
2. För mer information, vänligen referera till batteridelen i din kameramanual.

## KR

### 박스 내용물

NP-F550 USB-C

충전식 카메라 배터리	× 1	사용자 매뉴얼	× 1
배터리 보호 커버	× 1	운영 지침	× 1
USB-A 에서 USB-C 케이블	× 1	보증 카드	× 1


### 규격 사양

프로젝트	규격
배터리 유형	리튬이온 배터리
용량	3500mAh 7.27V 25.4Wh
리튬이온 배터리	8.4V
배터리 공칭전압	7.27V
배터리셀 공칭용량	3500mAh
배터리 공칭용량	3300mAh
충전 전류	리튬이온 배터리: 0.5C (1700mA) 일반 충전: 1C (3400mA)
최대 충전 전류	1C
USB-C 충전	5V – 2.3A (Max)
최대 방전 전류	10A
과방전 전류 보호	12 - 18A
방전 차단 전압	5.0V
작동 온도	0°C - 45°C

배터리 무게	112 ± 5g
배터리 외장재	PC + ABS
표시등	충전 중에는 불빛이 빨간색으로 표시되며, 배터리가 완전히 충전되면 불빛이 초록색으로 바뀝니다.

\*데이터는 SmallRig 연구소에서 측정되었지만, 구체적인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

## 제품 상세정보



## 배터리 사용 설명서

1. 처음 세 번 사용할 때 배터리 팩을 완전히 충전해 주십시오.
2. 추가 정보는 카메라 매뉴얼의 배터리 부분을 참조하십시오.

Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.

Add: Rooms 103, 501 and 601, Building 5, Fenghe Industrial Park,  
Nos. 1301-50 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen,  
Guangdong, China.

Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd.

Add: Rooms 602, Building 5, Fenghe Industrial Park, No. 1301-50  
Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street,  
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.



**FR**  
Cet appareil,  
ses cordons,  
et batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**

**LE TRI  
+ FACILE**



Boîte 1



Cale 1



Papier 5



*Séparez les éléments avant de trier*

**FC RoHS**

执行标准: GB 31241-2022  
Made in China



合格证  
已检验



Li-ion



PAP

